

弘凌科技股份有限公司


HUNGLIN TECHNOLOGY CO., LTD.



目錄

連接線總覽	-----	2
M12 連接線	-----	3
M8 連接線	-----	4
M12 連接器總覽	-----	5
M12 連接器	-----	6
M12 金屬連接器	-----	7
M8 連接器總覽	-----	8
M8 連接器	-----	9
M12/M8 板端連接器總覽	-----	10
M12 板端連接器	-----	11
M8 板端連接器	-----	12
M12 分線盒	-----	13
M8 分線盒	-----	14

訂購編號說明：




腳位圖


M8

B-Code

公接點
Male




母接點
Female




M12

A-Code

公接點
Male



母接點
Female




B-Code

D-Code





X-Code

公接點
Male








母接點
Female






Pin 數	3	4	5	8	12	17
工作電壓	250V AC/DC		125V AC/DC	60V AC/DC	30V AC/DC	
工作電流	4A			2A	1A	
工作溫度	(-20°C~80°C)					
防水等級	IP67/IP68					
接線線色	1 棕 3 藍 4 黑	1 棕 2 白 3 藍 4 黑 4 黑	1 棕 2 白 3 藍 4 黑 5 黃綠或灰	1 棕 2 白 3 藍 4 黑 5 綠 6 黃 7 灰 8 淺棕 可依客戶要求製作	依客戶要求製作	

※ 可依需求訂製長度及線色




Pin 數	3	4	5	8
工作電壓	60V AC/DC	30V AC/DC		
工作電流	4A		1A	
工作溫度	(-20℃~80℃)			
防水等級	IP67			
接線線色	1 棕 3 藍 4 黑	1 棕 2 白 3 藍 4 黑	1 棕 2 白 3 藍 4 黑 5 黃綠或灰	1 棕 2 白 3 藍 4 黑 5 綠 6 黃 7 灰 8 淺棕
可依客戶要求製作				

※ 可依需求訂製長度及線色




A-code

公接點
Male




母接點
Female




B-code



公接點
Male







母接點
Female







D-code






Pin 數	4	5	8	12
工作電壓	250V AC/DC	125V AC/DC	60V AC/DC	30V AC/DC
工作電流	4A		2A	1A
工作溫度	(-20°C~80°C)			
防水等級	IP65 / IP67			
接線方式	螺絲壓接			焊接
最大芯線	0.75mm (AWG18)		0.5mm (AWG20)	0.23mm (AWG24)
外殼材質	PA			







Pin 數	4	5	8
工作電壓	250V AC/DC	125V AC/DC	60V AC/DC
工作電流	4A		2A
工作溫度	(-20°C~80°C)		
防水等級	IP65 / IP67		
接線方式	螺絲壓接		
最大芯線	0.75mm (AWG18)		0.5mm (AWG20)
外殼材質	金屬(鋅合金鍍線)		




訂購編號說明：



公接點
Male



母接點
Female







B-code

公接點
Male




母接點
Female





Pin 數	3	4	5	8
工作電壓	60V AC/DC	30V AC/DC		
工作電流	3A		1A	
工作溫度	(-20°C~80°C)			
防水等級	IP65 / IP67			
接線方式	螺絲壓接		焊接	
最大芯線	0.5mm (AWG20)		0.25mm (AWG24)	
適用電纜外徑	Ø3.5-5mm			
外殼材質	PA			

訂購編號說明：



M12

公接點
Male



A-code







B-code



D-code




母接點
Female



M8



公接點
Male





B-code





母接點
Female





後鎖式





前鎖式





後鎖式




前鎖式





路數	4 / 8
極性	PNP / NPN
Pin 數	4 pin / 5 pin
工作電壓	24 VDC
工作電流	每路 4A / 總電流 8A
工作溫度	(-20°C~70°C)
防水等級	IP65 / IP67
線材長度	5M / 10M / 15M
線材外被	PUR / PVC



路數	4 / 6 / 8 / 10
極性	PNP / NPN
Pin 數	3 pin / 4 pin
工作電壓	24 VDC
工作電流	每路 2A / 總電流 8A
工作溫度	(-20°C~70°C)
防水等級	IP65 / IP67
線材長度	5M / 10M / 15M
線材外被	PUR / PVC



弘凌科技股份有限公司
HUNGLIN TECHNOLOGY CO., LTD.

408 台灣台中市南屯區文心南五路一段32號

Tel : 886-4-2471-2177

Fax : 886-4-2471-3165

www.hunglin.com

